



AWW-FX WASSERBASIERENDE BRANDSCHUTZFARBE FÜR HOLZ

EIGENSCHAFTEN

ANTIFIRE AWW-FX ist eine wasserverdünnbare, halogenfreie Dispersionsfarbe. Die Beschichtung bildet bei Hitze einwirkung eine wärmedämmende Schaumschicht. ANTIFIRE AWW-FX reduziert das Weiterbrandverhalten und die Gefahr eines Flashover. Durch ihre spezielle Zusammensetzung werden halogenhaltige Gase neutralisiert.

ANWENDUNG

In geschlossenen trockenen Innenräumen auf Holz und Holzwerkstoffen, Glasfaserverstärkten Kunststoffen, in Öffentlichen Gebäuden, Schulen, Theatern, Kinos, Diskotheken, Kaufhäusern, Restaurants usw.

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

Trocken, frei von Staub, Schmutz, Fett, Wachs, Trennmittel. Schlecht haftende oder nicht quellfeste Altanstriche, Ölmal- und Lackanstriche restlos entfernen. Auf Kunststoffoberflächen muß unter Umständen ein Haftvermittler eingesetzt werden.

SYSTEMAUFBAU

1. Grundierung **ANTIFIRE AP-WB**
Verbrauch: 80g/m²
2. Brandschutzfarbe **ANTIFIRE AWW-FX**
Verbrauch: 400g/m²
3. Überzuglack **ANTIFIRE AVM-WB oder AVM-SB**

- wahlweise wasserverdünnbar oder lösemittelhaltig (nicht dringend notwendig, kann bei starker Verschmutzung gereinigt werden).

AUFTRAGSMENGE

Wir empfehlen eine Auftragsmenge von 400g/m².

AUFTRAGSART

Luftspritzen, Airless-Spritzen, Streichen, Rollen (2 Arbeitsgänge mit jeweils 200g/m²).

TROCKNUNG

Die Trocknung kann bei Raumtemperatur erfolgen. Empfehlenswert ist eine beschleunigte Trocknung bei erhöhter Temperatur z.B. mit einem Heißluftgebläse.

OBJEKTTEMPERATUR

Nicht unter +5°C, maximal +50°C

RELATIVE LÜFTFEUCHTE

Bis maximal 80% relative Luftfeuchte verarbeitbar. Taupunktunterschreitungen während der Verarbeitung und Antrocknung sind unzulässig.

TRANSPORT UND LAGERUNG

Bei mindestens +5°C bis +30°C; in ungeöffneten Gebinden 6 Monate ab Liefertermin haltbar. Unbedingt vor Frost schützen !

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser.

VERDÜNNUNG

mit Wasser (nach Bedarf).

TECHNISCHE DATEN

Spez. Gewicht: 1,28 g/cm³
Festkörpergehalt: 66-68 Gew. %
Flammpunkt: nicht brennbar
Gefahrenklasse (VbF): entfällt
Kennzeichnungspflicht: entfällt
Farbton: weiss

ENTSORGUNG

Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen.

SICHERHEITSDATENBLATT

Das Sicherheitsdatenblatt ist für berufsmäßige Verwendung ist auf Anfrage erhältlich oder kann im Internet unter www.et-brandschutz.de heruntergeladen werden.

HINWEIS

Die in diesem Merkblatt enthaltenden Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. Sie ersetzen jedoch im Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung der jeweiligen Materialien unerlässlich sind.

ZERTIFIZIERUNG

ANTIFIRE AWW-FX ist nach **DIN 4102-B1** und **DIN EN 13501-1** zertifiziert und zugelassen.

LIEFERFORM

6 Kg, 15 Kg

